



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Löschwasser (nass)
- Für Löschwasser (nass/trocken, trocken)
- Für Trinkwasser kalt und warm
- Für Kühl- und Heizungswasser ohne Frostschutzmittel
- Für Kühl- und Heizungswasser mit Frostschutzmittel
- Für Betriebs- und Prozesswässer
- Für Regenwasser mit pH-Wert ≥ 5,5
- Für Meerwasser
- Für Chemikalien und technische Fluide

- Für Druckluft (Reinheitsklasse Öl 0–3)
- Für Unterdruck
- Für Inertgase (z. B. Stickstoff)
- Für Haustechnik, Industrie und Schiffbau

EIGENSCHAFTEN

- Unverpresst undicht
- O-Ring aus EPDM
- Pressnippel mit transparenter Schutzkappe

TECHNISCHE DATEN

|           |                                       |
|-----------|---------------------------------------|
| Werkstoff | Rotguss / bleifreie<br>Siliziumbronze |
|-----------|---------------------------------------|

INFO

- Sämtliche trinkwasserberührenden Komponenten dieses Produkts werden im Laufe des Jahres 2026 auf bleifreie Werkstoffe umgestellt

| Art-Nr.      | DN | d, ø<br>mm | Rp<br>" | L<br>cm | Z<br>cm | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----|------------|---------|---------|---------|------------|------------|
| 605.558.00.5 | 32 | 40         | 1 1/4   | 7.7     | 2.4     | 5          | 25         |