


# Geberit Silent-Pro Reinigungsstück 90° mit runder Serviceöffnung



## VERWENDUNGSZWECKE

- Für horizontale Montage
- Für vertikale Montage
- Zum Ableiten von Abwasser innerhalb von Gebäuden
- Für Gebäude mit erhöhten Schallschutzanforderungen

## EIGENSCHAFTEN

- Hochschalldämmend
- Serviceöffnung mit vereinfachter Verschlussführung
- Verschlussstück strömungsoptimiert
- Verschlussstück rohrbündig abschließend
- Dichtung aus EPDM

## TECHNISCHE DATEN

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Montagetemperatur | -10 – +40 °C  |
| Werkstoff         | PP-MX         |
| Wärmeausdehnung   | 0.08 mm/(m·K) |

## LIEFERUMFANG

- Verschlussdeckel aus PP

| Art.-Nr.     | DN | d, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | H<br>cm | VE1<br>St. | VE2<br>St. | VE3<br>St. |
|--------------|----|------------|----------|---------|---------|------------|------------|------------|
| 393.227.14.1 | 50 | 50         | 90       | 4.6     | 18      | 1          | 10         | 50         |